

MALOWANIE:

PAINTING


POWŁOKA ANTYKOROZYJNA (ANTICORROSIVE PAINT)
KOLOR (COLOUR) RAL 7021

FUNDAMENT:

FOUNDATION F150
FUNDAMENT NIE WCHODZI W SKŁAD ZESTAWU
FOUNDATION IS NOT INCLUDED INTO THE SET.

nazwa/name	wartość value
strefa obciążenia wiatrem wind zone	I
wsp.dynamiczny dynamic rate	1.2
kategoria terenu terrain category	II
klasa obciążenia load class	B
cześciowy wsp. dla obc. wiatrem partial rate for wind load	1,2
cześciowy wsp. dla obc. stałego partial rate for fixed load	1,2
obliczeniowa prędkość wiatru wind speed	22 [m/s]

ACCORDING TO: PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

9	Przewód/Cable YDY 3x1,5mm ²	-	-	
8	Tabliczka przyłączeniowa / Fuse box	-	1	
7	Oprawa/Luminary 24 NEXUS	poliwęglan/aluminium polycarbonate/aluminium	2	
6	Ramię/Arm R41	stal/steel (S235)	2	
5	Ozdoby/ Decorations	odlew aluminium (AK9) aluminium cast (AK9)	3	
4	Rura stalowa/Steel pipe Ø89	stal/steel (S235)	1	
3	Rura stalowa/Steel pipe Ø127	stal/steel (S235)	1	
2	Rura stalowa/Steel pipe Ø159	stal/steel (S235)	1	
1	Baza słupa/ Pole base LT	odlew aluminium (AK9) aluminium cast (AK9)	1	
Nr	Nazwa elementu/Element	Materiał/material	ilość quantity	uwagi notes
		Producent	FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA ART-METAL Sp. J.	
			ul. Jabłoniowa 124, 83-331 Łapino Kartuskie tel. (+48) 58 681 80 78 www.art-metal.pl	
Opracował Drawn by	Nazwisko/Name Ł.B.	Data/Date 14.12.2018		
produkt/product		hc=9000	LT/2xR41/2x24A	
		LT15/24A		STANDARD
skala/scale 1:35	arkusz/sheet A4	tolerancja/tolerance: +/- 20mm		

F150 220x220
4xM24

~440